

# V275

MINIPALE



## Caratteristiche Principali

- ✓ Display a colori con avviamento senza chiave + codice di sicurezza
- ✓ Controlli del joystick pilota
- ✓ Sollevare la forma del braccio per ridurre l'accumulo di materiale sulle braccia e migliorare la visibilità
- ✓ Impianto idraulico ausiliario con cassa di scarico
- ✓ Lavoro a LED, luci posteriori a LED + illuminazione di emergenza
- ✓ Braccio di sollevamento verticale per una maggiore portata all'altezza dello scarico
- ✓ Hydraglide™ Ride Control
- ✓ Perni ingrassabili per ridurre il TCO
- ✓ Refrigeratore ribaltabile con ventola idraulica
- ✓ Allarme di backup

## Caratteristiche Principali

- ✓ Capacità operativa (50%) - 1247 kg (2750 libbre)
- ✓ Altezza complessiva fino alla sommità del ROPS - 2058 mm (81")
- ✓ Potenza lorda - 53,7 kW (72 )
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) a 1800 rpm giri/min. coppia massima
- ✓ 3277 mm (129") di altezza fino al perno della cerniera
- ✓ 1712 mm (67,4") di larghezza della macchina - senza benna
- ✓ 3774 kg (8.320 libbre) peso operativo

## SPECIFICHE

|                        |                                                            | METRICO           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Capacità               | Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento       | 1247.37 kg        |
|                        | Peso operativo                                             | 3774 kg           |
|                        | Peso a vuoto                                               | 3426 kg           |
|                        | Carico di ribaltamento                                     | 2495 kg           |
| Peso e dimensioni      | Interasse                                                  | 1219 mm           |
|                        | Altezza di lavoro - Sollevamento massimo                   | 4252 mm           |
|                        | Altezza massima al perno con benna completamente sollevata | 3277 mm           |
|                        | Altezza alla protezione ROPS                               | 2058 mm           |
|                        | Angolo di scarico alla massima altezza                     | 42 °              |
|                        | Altezza di scarico                                         | 2489 mm           |
|                        | Lunghezza con benna                                        | 3810 mm           |
|                        | Sbraccio ad altezza di scarico massimo                     | 830 mm            |
|                        | Angolo di richiamo con benna alla massima altezza          | 92 °              |
|                        | Altezza dal sedile al suolo                                | 978 mm            |
|                        | Larghezza senza benna                                      | 1712 mm           |
|                        | Altezza libera dal suolo                                   | 216 mm            |
|                        | Lunghezza senza benna                                      | 3023 mm           |
|                        | Raggio di ingombro anteriore con benna                     | 2289 mm           |
|                        | Angolo di uscita posteriore                                | 30 °              |
| Performance            | Velocità di spostamento (senza carico)                     | 11.40 km/h        |
|                        | Velocità di spostamento massima con 2a velocità opzionale  | 17.50 km/h        |
| Motore                 | Marca motore                                               | Yanmar            |
|                        | Modello motore                                             | 4TNV98CT-XNGL     |
|                        | Norma motore                                               | Stage V           |
|                        | Potenza lorda                                              | 53.70 kW          |
|                        | Coppia massima / Regime motore                             | 294 Nm / 1800 rpm |
|                        | Tipo di alimentazione                                      | Diesel            |
|                        | Numero di cilindri                                         | 4                 |
|                        | Sistema di raffreddamento motore                           | Acqua             |
|                        | Batteria                                                   | 12 V              |
|                        | Alternateur - Amperaggio                                   | 100 A             |
| Idraulico              | Motorino avviamento                                        | 3 kW              |
|                        | Impianto idraulico ausiliario                              | 98.40 l/min       |
|                        | Pressione impianto idraulico standard                      | 239.59 bar        |
|                        | Impianto idraulico high flow - Opzione                     | 126 l/min         |
| Capacità del serbatoio | Pressione impianto idraulico High-F low - Opzione          | 229.25 bar        |
|                        | Capacità del serbatoio del carburante                      | 106 l             |
|                        | Capacità del serbatoio idraulico                           | 22.70 l           |
|                        | Cilindrata                                                 | 3.30 l            |
|                        | Volume del serbatoio del liquido raffreddamento            | 18 l              |



## CARATTERISTICHE STANDARD

- Sollevamento a 4 punti
- Rear Lights
- Protezione anti-vandalica
- Auxiliary Hydraulics
- Trasmissione idrostatica con servocomando
- Sistema di sicurezza Hydraloc™
- Sound reduction Package
- Avvisatore acustico di retromarcia
- Controllo frenatura (automatico/manuale)
- Preriscaldamento blocco motore
- 12Volt Porta di alimentazione a volt
- LED Work Lights
- Clacson
- Tenditore anteriore a flangia singola / tenditore posteriore a flangia doppia
- Acceleratore manuale
- Two-Speed Drive
- Cup Holder
- Autospegnimento automatico motore
- Hydraglide™ Ride Control
- Sedile con schienale alto regolabile

## CARATTERISTICHE OPZIONALI

- Counterweight
- Cabina climatizzata
- Vicecamera posteriore
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Specchietto posteriore interno
- Tetto protezione ROPS/FOPS Livello II
- Suspension Seat - Air Ride



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Telefono: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indica la registrazione negli Stati Uniti. I marchi possono essere registrati o meno in altri Paesi.